

# Bouwverordening Midden-Groningen 2018

De raad van de gemeente Midden-Groningen;

gelezen het voorstel van de gezamenlijke colleges van burgemeester en wethouders van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het advies van de klankbordgroep d.d. 31 oktober 2017;

gelet op artikel 8 Woningwet, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

b e s l u i t: vast te stellen de Bouwverordening Midden-Groningen 2018

Inhoudsopgave bouwverordening

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen	3
Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen	5
Hoofdstuk 3 De melding	18
Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk	19
Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen, aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het weren van schadelijk en hinderlijk gedierte	21
Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik	23
Hoofdstuk 6a Kamerverhuur	24
Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen	26
Hoofdstuk 8 Slopen	28
Hoofdstuk 9 Het welstandstoezicht	30
Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen	32
Hoofdstuk 11 Handhaving	33
Hoofdstuk 12 Straf, overgangs- en slotbepalingen	34

## **Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen**

### **Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen**

1. In deze verordening wordt verstaan onder:

- a. Bevoegd gezag: bestuursorgaan, als bedoeld in de Woningwet, artikel 1, eerste lid, onderdeel e, dan wel, bij het ontbreken van een bestuursorgaan als bedoeld in dit artikellid, burgemeester en wethouders;
  - b. Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 van de Woningwet;
  - c. Bouwtoezicht: degene die ingevolge artikel 92, tweede lid, van de Woningwet in samenhang met artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht belast is met het bouw- en woningtoezicht;
  - d. Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming, hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
  - e. Gebruiksoppervlak: de gebruiksoppervlakte als bedoeld in het Bouwbesluit;
  - f. Hoogte van de weg: de hoogte van de weg zoals die door of namens het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld;
  - g. Kamerverhuurpand: een gebouw of deel van een gebouw, niet vallende onder het begrip logiesgebouw als bedoeld in het Bouwbesluit, waarin onzelfstandige woonruimte wordt of kan worden verleend aan meer dan 4 personen;
  - h. NEN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven norm;
  - i. NVN: een door de Stichting Nederlands Normalisatie Instituut uitgegeven voornorm;
  - j. Omgevingsvergunning: voor het bouwen: vergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
  - k. voor het slopen: vergunning voor een sloopactiviteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
  - l. Straatpeil:
    - o voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
    - o voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het terrein ter plaatse van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
  - m. Weg: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig aangeduide parkeerterreinen.
2. In deze verordening wordt mede verstaan onder:
- a. bouwwerk: een gedeelte van een bouwwerk;
  - b. gebouw: een gedeelte van een gebouw.

## **Artikel 1.2**

Vervallen

## **Artikel 1.3 Indeling van het gebied van de gemeente**

1. Voor de toepassing van deze verordening geldt als indeling van de gemeente:
  - a. het gebied binnen de bebouwde kom;
  - b. het gebied buiten de bebouwde kom.
2. Als gebied binnen de bebouwde kom geldt het gebied, dat op de bij deze verordening behorende kaart als zodanig is aangegeven.

## **Hoofdstuk 2 De aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen**

### ***Paragraaf 1 gegevens en bescheiden***

#### **Artikel 2.1.1 Aanvraag bouwvergunning**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.2 In de aanvraag op te nemen gegevens**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.3 Bij de aanvraag in te dienen bescheiden**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.4 Gegevens met betrekking tot het coördineren van vergunningaanvragen**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.5 Bodemonderzoek**

1. Het onderzoek betreffende de bodemgesteldheid als bedoeld in artikel 8, vierde lid, van de Woningwet bestaat uit:
  - a. de resultaten van een recent milieuhygiënisch bodemonderzoek verricht volgens NEN 5740, uitgave 2009, in overeenstemming met het onderzoeksprotocol dat volgt uit figuur 1.
  - b. (vervallen)
  - c. Indien op basis van het vooronderzoek aanleiding bestaat te veronderstellen dat asbest, daaronder mede begrepen asbestvezels, -deeltjes of -stof, in de bodem aanwezig is, vindt het onderzoek mede plaats op de wijze als voorzien in NEN 5707, uitgave 2003.
2. De plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.4, onder d van de Regeling omgevingsrecht geldt niet indien het bouwen betrekking heeft op een bouwwerk dat naar aard en omvang gelijk is aan een bouwwerk als genoemd in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II. Deze verwijzing geldt niet voor de hoogtebepalingen in het Besluit omgevingsrecht, artikelen 2 en 3 van bijlage II.
3. Het bevoegd gezag staat een geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport bedoeld in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht toe, indien voor toepassing van artikel 2.4.1 bij het bevoegd gezag reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten beschikbaar zijn, overeenkomstig bijlage 3 'Interpretatie onderzoeksresultaten'.
4. Het bevoegd gezag kan een gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel 2.5, onder d van de Regeling omgevingsrecht toestaan voor een bouwwerk met een beperkte instandhoudingstermijn, als bedoeld in artikel 2.23 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en artikel 5.16 van het Besluit

omgevingsrecht, indien uit het in NEN 5725, uitgave 2009, bedoelde vooronderzoek naar het historisch gebruik en naar de bodemgesteldheid blijkt, dat de locatie onverdacht is dan wel de gerezen verdenkingen een volledig veldonderzoek volgens NEN 5740, uitgave 2009 niet rechtvaardigen.

5. Indien het bouwen pas kan plaatsvinden nadat de aanwezige bouwwerken zijn gesloopt, dient het bodemonderzoek plaats te vinden nadat is gesloopt en voordat met de bouw wordt begonnen.

#### **Artikel 2.1.6 Overige gegevens en bescheiden behorende bij de aanvraag om bouwvergunning**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.7 Bouwregistratie**

Vervallen.

#### **Artikel 2.1.8 Bijzondere bepalingen omtrent de aanvraag om bouwvergunning woonwagens en standplaatsen**

Vervallen.

### ***Paragraaf 2 Behandeling van de aanvraag om bouwvergunning***

#### **Artikel 2.2.1 Ontvangst van de aanvraag**

Vervallen.

#### **Artikel 2.2.2 Samenloop met vrijstelling ruimtelijke ordening**

Vervallen.

#### **Artikel 2.2.3 Bekendmaking van termijnen**

Vervallen.

#### **Artikel 2.2.4 In behandeling nemen en fasering bouwvergunningverlening**

Vervallen.

#### **Artikel 2.2.5 In behandeling nemen en bodemonderzoek**

Vervallen.

## **Artikel 2.2.6 Kennisgeving van rechtswege verleende bouwvergunning**

Vervallen.

## ***Paragraaf 3 Welstandstoetsing***

### **Artikel 2.3.1 Welstandscriteria**

Vervallen.

## ***Paragraaf 4 Het tegengaan van bouwen op verontreinigde bodem***

### **Artikel 2.4.1 Verbod tot bouwen op verontreinigde bodem**

1. Op een bodem die zodanig is verontreinigd dat schade of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers, mag niet worden gebouwd voorzover dat bouwen betrekking heeft
2. op een bouwwerk:
  - a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven;
  - b. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist; en
  - c.
    1. dat de grond raakt, of
    2. waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt gehandhaafd.

### **Artikel 2.4.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen**

In afwijking van het bepaalde in artikel 2.4.1 en onverminderd het bepaalde in artikel 2.4, onder d, van de Regeling omgevingsrecht, kan het bevoegd gezag voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen, in het geval zij op grond van het in de Regeling omgevingsrecht bedoelde onderzoeksrapport en/of andere bij het college bekende onderzoeksresultaten dan wel op grond van het overeenkomstig het tweede lid van artikel 39 van de Wet bodembescherming goedgekeurde saneringsplan als bedoeld in artikel 39, eerste lid, van die wet van oordeel is, dat de bodem niet geschikt is voor het beoogde doel maar door het stellen van voorwaarden alsnog geschikt kan worden gemaakt.

## ***Paragraaf 5 Voorschriften van stedenbouwkundige aard en bereikbaarheidseisen***

### **Artikel 2.5.1 Richtlijnen voor de verlening van ontheffing van de stedenbouwkundige bepalingen**

Vervallen.

### **Artikel 2.5.2 Anticumulatiebepaling**

Terrein dat voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen in aanmerking moet worden genomen mag niet nog eens bij de verlening van een

omgevingsvergunning voor het bouwen voor een ander bouwwerk in aanmerking worden genomen.

### **Artikel 2.5.3 Bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer. Brandblusvoorzieningen**

Vervallen.

### **Artikel 2.5.3A Brandweeringang**

Vervallen.

### **Artikel 2.5.4 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten**

Vervallen

### **Artikel 2.5.5 Ligging van de voorgevelrooilijn**

De voorgevelrooilijn is:

- a. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing:
  1. de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, welke, zoveel mogelijk aansluitend aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg geeft;
- b. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als onder a bedoeld aanwezig is en waarlangs mag worden gebouwd:
  1. bij een wegbreedte van tenminste 10 meter, de lijn gelegen op 15 meter uit de as van de weg;
  2. bij een wegbreedte geringer dan 10 meter, de lijn gelegen op 10 meter uit de as van de weg.

### **Artikel 2.5.6 Verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn**

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.7 is het verboden een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, te bouwen met een overschrijding van de voorgevelrooilijn.

### **Artikel 2.5.7 Toegelaten overschrijding van de voorgevelrooilijn**

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn is niet van toepassing op:

- a. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen bedoeld in artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

- b. andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder de werking van artikel 3 onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht te weten:
  - 1. ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;
  - 2. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met niet meer dan 0,3 m overschrijden.

### **Artikel 2.5.8 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de voorgevelrooilijn**

- 1. In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:
  - a. ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger gelegen is dan het straatpeil;
  - b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 9, 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, die naar hun aard en bestemming op een voor de voorgevelrooilijn gelegen erf toelaatbaar zijn;
  - c. laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden;
  - d. erkers, serres en andere uitbouwen, alsmede balkons en galerijen, die de voorgevelrooilijn met niet meer dan 1,50 m overschrijden;
  - e. trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, alsmede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclametoestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in artikel 2.5.7;
  - f. overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken;
  - g. bouwwerken aan of bij een monument -als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening- voorzover zulks niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting bij het karakter van de bestaande omgeving.
- 2. Voor het bouwen boven een weg kan afwijking worden toegestaan, indien niet lager gebouwd wordt dan:
  - a. 4,20 m. boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m. breedte ter weerszijden van die rijweg;
  - b. 2,20 m. boven de hoogte van een ander deel van de weg;
  - c. en dan nog voorzover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt.

### **Artikel 2.5.9 Bouwen op de weg**

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de voorgevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

- a. gebouwen ten behoeve van een op het openbaar net aangesloten nutsvoorziening, het telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer of het wegverkeer, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, sub a van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- b. bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, alsmede straatmeubilair, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 18, sub b, c en d, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;

- c. vrijstaande winkel- of reclamevitruines;
- d. reclametoestellen en draagconstructies voor reclame;
- e. andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die naar hun aard en bestemming op de weg toelaatbaar zijn.

### **Artikel 2.5.10 Plaatsing van de voorgevel ten opzichte van de voorgevelrooilijn. Afschuining van straathoeken.**

1. Een naar de weg gekeerd gevelvlak van een gebouw moet in de voorgevelrooilijn zijn geplaatst.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing in:
  - a. de gevallen genoemd in artikel 2.5.7 en in die waarin de afwijking genoemd in de artikelen 2.5.8 en 2.5.9 is verleend;
  - b. in de gevallen genoemd in artikel 2.5.13 en in die waarin de ontheffing genoemd in artikel 2.5.14 is verleend, voorzover het bouwwerk geheel achter de achtergevelrooilijn is geplaatst;
  - c. in de gevallen, bedoeld in het derde lid.
3. Indien van de wegen die elkaar kruisen of van een weg die de knik maakt van 90 graden of minder, de tegenover elkaar liggende voorgevelrooilijnen zich in beide wegen of zich vóór en na de knik op onderlinge tussenafstanden van minder dan 3 meter bevinden, moet de bebouwing op de hoeken - over een hoogte op een dergelijke hoek van niet meer dan 4,2 meter boven straatpeil - worden afgerond en afgeschuind, met dien verstande dat de daardoor onbebouwd blijvende oppervlakte niet groter dan 2 m<sup>2</sup> behoeft te zijn.
4. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid voor:
  - a. gebouwen behorende tot een complex van gebouwen;
  - b. gebouwen op handels- en industrieterreinen;
  - c. vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;
  - d. bijgebouwen, anders dan de in artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht bedoelde gebouwen;
  - e. gebouwen ten dienste van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen, en de daarbij behorende woningen;
  - f. gedeelten van naar de weg gekeerde gevels;
  - g. gevallen, waarin de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat.

### **Artikel 2.5.11 Ligging achtergevelrooilijn**

1. De achtergevelrooilijn is evenwijdig aan de voorgevelrooilijn en bevindt zich:
  - a. in een aan alle zijden bebouwd of te bebouwen driehoekig, vierhoekig of regelmatig veelhoekig bouwblok op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan de helft van de straat van de ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter. Indien meer dan één ingeschreven cirkel binnen de voorgevelrooilijnen kan worden beschreven, geldt de grootste;
  - b. in een aan alle zijden bebouwd of te bouwen bouwblok van een andere dan onder a genoemde vorm op zodanige afstand van de voorgevelrooilijn, bepaald op de wijze als onder a bepaald, na herleiding van de vorm van het bouwblok tot een of meer der onder a genoemde vormen, voor zover zij op zich zelf of gezamenlijk de vorm van het bouwblok het meest nabijkomen, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;



- c. in een slechts aan drie zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze drie zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;
  - d. in een slechts aan twee tegenover elkaar gelegen zijden bebouwd of te bebouwen rechthoekig bouwblok, langs deze twee zijden op een afstand van de voorgevelrooilijn gelijk aan 1/4 van de afstand tussen de voorgevelrooilijnen van de beide zich tegenover elkaar bevindende bebouwde of te bebouwen zijden van het bouwblok, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter;
  - e. in alle niet onder a tot en met d genoemde gevallen op een afstand die wordt bepaald met inachtneming van de beginselen, welke zijn neergelegd in a tot en met d van dit lid, doch op geen grotere afstand van de voorgevelrooilijn dan 15 meter.
2. Indien in een hoekbebouwing de elkaar snijdende achtergevelrooilijnen een scherpe hoek vormen, moeten de achterzijden van die bebouwing -in het belang van de toetreding van daglicht- over een afstand van tenminste 5 meter ter weerszijden van bedoeld snijpunt tenminste 2 meter terug liggen ten opzichte van beide achtergevelrooilijnen.
  3. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, voorzover de aard, de indeling en het gebruik van de gebouwen in de hoekbebouwing dit toelaten.

### **Artikel 2.5.12 Verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn**

Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.13 is het verboden bouwwerken, voor het bouwen waarvan een vergunning is vereist, te bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn.

### **Artikel 2.5.13 Toegelaten overschrijding van de achtergevelrooilijn**

Het verbod tot bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn is niet van toepassing op:

- a. buiten de bebouwde kom gelegen kassen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt en de daarbij behorende bedrijfswoningen daaronder begrepen;
- b. buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt en de daarbij behorende bedrijfswoningen daaronder begrepen, indien de afstand tot de zijdelingse grens van het erf tenminste 20 meter bedraagt;
- c. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een vergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als een aan- of uitbouw, voor het bouwen waarvan op grond van artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht geen vergunning is vereist;
- d. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een vergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in de artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- e. andere onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren niet vallen onder

de werking van artikel 3, onderdeel 8 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, te weten:

1. ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en rioolputten;
  2. terrassen, bordessen en bordestreden;
- f. antennes, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 15 en 17 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht.

### **Artikel 2.5.14 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn**

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de achtergevelrooilijn kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

- a. buiten de bebouwde kom gelegen gebouwen, geen kassen zijnde, voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt en de daarbij behorende bedrijfswoningen daaronder begrepen, waarvan de afstand tot de zijdelingse grens van het erf minder dan 20 meter bedraagt;
- b. binnen de bebouwde kom gelegen kassen en gebouwen voor doeleinden van bodemcultuur en veeteelt, pluimveeteelt daaronder begrepen;
- c. vrijstaande enkele of dubbele eengezinshuizen;
- d. gebouwen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen en welk terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd;
- e. gebouwen op binnenterreinen, mits hiervan de bereikbaarheid, als bedoeld in de artikelen 2.5.3 en 2.5.4, is verzekerd;
- f. bijgebouwen, die niet vallen onder artikel 2, onderdeel 3, of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- g. gebouwen in een bouwstrook of bouwblok, geheel of overwegend handels- of industrieterrein omvattend;
- h. bouwwerken, geen gebouw zijnde, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist;
- i. ondergrondse bouwwerken, zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan de hoogte van het terrein ter plaatse bij voltooiing van de bouw;
- j. erkers en overige uitbouwen, anders dan de uitbouwen die vallen onder artikel 2, onderdeel 3 of artikel 3, onderdeel 1, van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- k. trappenhuisen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, balkons en veranda's, alsmede andere luifels, afdaken, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, terrassen en bordessen dan bedoeld zijn in artikel 2.5.13;
- l. bouwwerken aan of bij een monument -als bedoeld in de Erfgoedwet dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening- voorzover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

### **Artikel 2.5.15 Erf bij woningen en woongebouwen**

1. Bij een woning of woongebouw moet een erf aanwezig zijn dat tenminste een strook omvat die:
  - a. over de volle breedte van het gebouw aansluit aan de achtergevel, en

- b. voor wat betreft het achter het gebouw gelegen deel dat is begrepen tussen het verlengde van de zijgevels, een diepte heeft van tenminste 5 meter.
2. De maat genoemd in het eerste lid, moet worden gemeten haaks op de achtergevelrooilijn en vanuit het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw. Daarbij moeten de onderdelen van dat gebouw, bedoeld in artikel 2.5.13, en de balkons en veranda's buiten beschouwing blijven.
3. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in:
  - a. het eerste lid, wat de aanwezigheid van het erf betreft, indien de op dezelfde hoogte als de straat gelegen bouwlaag niet tot bewoning bestemd is;
  - b. het eerste lid, indien aan één van de volgende voorwaarden wordt voldaan:
    1. een gunstige, andere indeling van het erf is aanwezig;
    2. het gebouw zal zijn gelegen op een terrein waarvan twee tegenover elkaar liggende zijden grenzen aan wegen, aan een weg en een openbaar water, aan een weg en een spoorweg of aan een weg en een plantsoen, mits dat terrein slechts aan één van die zijden mag worden bebouwd en tevens een erf van redelijke afmetingen tot stand wordt gebracht;
    3. bij het vergroten van een gebouw dat niet aan de bepalingen voor te bouwen woningen en woongebouwen van het Bouwbesluit voldoet, wordt de bestaande toestand verbeterd.

### **Artikel 2.5.16 Erf bij overige gebouwen**

1. Achter een gebouw, waarvan geen deel tot woning, anders dan als dienstwoning is bestemd, moet een bij het gebouw behorend erf aanwezig zijn ter diepte van tenminste 2 meter achter het verst achterwaarts gelegen deel van het gebouw en over de volle breedte daarvan.
2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid:
  - a. indien ligging en bestemming van het gebouw hiervoor geen beletsel vormen;
  - b. indien, voorzover nodig, afwijking is toegestaan van het verbod tot overschrijding van de achtergevelrooilijn.

### **Artikel 2.5.17 Ruimte tussen bouwwerken**

1. De zijdelingse begrenzing van een bouwwerk moet ten opzichte van de zijdelingse grens van het erf zodanig zijn gelegen dat tussen dat bouwwerk en de op het aangrenzende erf aanwezige bebouwing geen tussenruimten ontstaan die:
  - a. vanaf de hoogte van het erf tot 2,2 meter daarboven minder dan 1 meter breed zijn;
  - b. niet toegankelijk zijn.Bebouwing van ondergeschikte aard op het erf of op het aangrenzende erf wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.
2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien voldoende mogelijkheid aanwezig is voor reiniging en onderhoud van de vrij te laten ruimte.

### **Artikel 2.5.18 Erf- en terreinafscheidingen**

1. Erf- en terreinafscheidingen, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 12 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, zijn niet toegelaten.
2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid in het belang van het af te scheiden erf of terrein.

### **Artikel 2.5.19 Bouwen nabij bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoofdtransportleidingen**

1. Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van voor stroomgeleiding bestemde draden van bovengrondse hoogspanningslijnen mogen zich geen delen bevinden van andere bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, dan die welke deel uitmaken van de hoogspanningslijn. Bij het bepalen van deze afstand moet rekening worden gehouden met het uitzwaaien van de draden ten gevolge van de wind. Onder hoogspanningslijn wordt in dit artikel verstaan een lijn met een nominale elektrische spanning van 1.000 volt of meer.
2. Binnen een strook van 6 meter ter weerszijden van een ondergrondse hoofdtransportleiding mogen geen bouwwerken, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, worden gebouwd.
3. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van:
  - a. het bepaalde in het eerste lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien de elektrische spanning van de hoogspanningslijn daarvoor geen bezwaar oplevert;
  - b. het bepaalde in het tweede lid voor wat betreft de afstand van 6 meter, indien daartegen met het oog op de veilige en ongestoorde ligging van de leiding geen bezwaar bestaat.

### **Artikel 2.5.20 Toegelaten hoogte in de voorgevelrooilijn**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, in het vlak door de voorgevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:
  - a. in de bebouwde kom éénmaal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg;
  - b. buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tussen de voorgevelrooilijnen langs de desbetreffende weg.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op hoekbebouwing aan wegen, waarvan de afstand tussen de voorgevelrooilijnen onderling verschilt, in welk geval aan de zijde van de smalle weg tot de hoogte welke aan de brede weg is toegelaten, mag worden gebouwd over een lengte van de hoek af gelijk aan de afstand tussen de voorgevelrooilijn van de smalle weg, doch over geen grotere lengte dan 15 meter.
3. De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de desbetreffende voorgevelrooilijn in het midden van de breedte van het bouwwerk of de projectie daarvan op de voorgevelrooilijn.
4. Indien aan de overzijde van de weg een voorgevelrooilijn ontbreekt geldt ter bepaling van de grootste toegelaten hoogte, bedoeld in het eerste lid, de dichtstbij gelegen tegenoverliggende rooilijn.
  - a. Indien de tegenoverliggende rooilijn plaatselijk is onderbroken geldt ter plaatse van die onderbreking de verst verwijderde van de beide ter weerszijden van de onderbreking voorkomende rooilijnen.

### **Artikel 2.5.21 Toegelaten hoogte in de achtergevelrooilijn**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 bedraagt de maximale hoogte van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, in het vlak door de achtergevelrooilijn 1 meter, vermeerderd met:
  - a. in de bebouwde kom éénmaal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok;
  - b. buiten de bebouwde kom 0,75 maal de afstand tot de tegenoverliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.
2. De in het eerste lid bedoelde afstand wordt gemeten haaks op de achtergevelrooilijn ter plaatse van het bouwwerk.
  - a. Indien de te beschouwen achtergevelrooilijnen niet evenwijdig lopen, wordt voor elke 5 meter breedte van de achterzijde van het bouwwerk uitgegaan van de gemiddelde afstand tussen de achtergevelrooilijnen.
  - b. Indien een tegenoverliggende achtergevelrooilijn ontbreekt, wordt gemeten tot de dichtstbijzijnde tegenover de achtergevelrooilijn gelegen voorgevelrooilijn.
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid mag de maximale hoogte van een bouwwerk in het vlak door de achtergevelrooilijn niet meer bedragen dan de maximale hoogte in de aangrenzende 5 meter van een aanliggende achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok.
4. Indien het terrein achter de achtergevelrooilijn lager dan straatpeil ligt, moet de in het eerste lid bedoelde hoogte worden verminderd met een maat, gelijk aan het verschil tussen het straatpeil en het peil van het onderhavige terrein ter plaatse van de acherttoegang bij voltooiing van de bouw.

#### **Artikel 2.5.22 Toegelaten hoogte van zijgevels tegenover een achtergevelrooilijn**

1. Indien op een kruising van wegen de achtergevels van de bebouwing, gelegen aan de ene weg, doorgebouwd zijn tot aan de voorgevelrooilijn van de andere weg en bovendien in die achtergevels ramen aanwezig zijn, dan bedraagt -onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24- de maximale hoogte van de zijgevel van het eerste bouwwerk aan laatstgenoemde weg nabij de hoek ten hoogste 1,5 maal de afstand van deze zijgevel tot de achtergevelrooilijn die bij de eerstgenoemde weg behoort. Deze afstand moet op dezelfde wijze worden bepaald als beschreven is in artikel 2.5.21, tweede lid, voor de bepaling van de afstand tussen twee achtergevelrooilijnen.
2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, mits de zijgevel niet hoger is dan de voorgevel.

#### **Artikel 2.5.23 Toegelaten hoogte tussen voor- en achtergevelrooilijnen**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.24 mag een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, tussen de voor- en achtergevelrooilijn niet hoger reiken dan tot de vlakken die de verticale vlakken door de voorgevelrooilijn en door de achtergevelrooilijn snijden op de -krachtens de artikelen 2.5.20 en 2.5.21- maximale bouwhoogte en die met het horizontale vlak een hoek vormen van:
  - a. 45 graden in de bebouwde kom;
  - b. 37 graden buiten de bebouwde kom.
2. Indien een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, nabij een kruising van wegen een zijgevel heeft die gelegen is tegenover een achtergevelrooilijn in hetzelfde bouwblok, mag dit bouwwerk bovendien niet hoger reiken dan tot het vlak dat het verticale vlak voor die zijgevel snijdt ter hoogte van de

-krachtens artikel 2.5.22- maximale bouwhoogte en dat met het horizontale vlak een hoek vormt van 56 graden.

#### **Artikel 2.5.24 Grootste toegelaten hoogte van bouwwerken**

1. De hoogte van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, bouwwerk mag niet meer bedragen dan 15 meter.
2. Indien het bouwwerk aan meer dan een weg grenst en deze wegen op verschillende hoogten liggen, geldt de hoogte ten opzichte van de laagst gelegen weg.

#### **Artikel 2.5.25 Hoogte van bouwwerken op niet aan een weg grenzende terreinen**

1. De hoogte van een bouwwerk dat met een ingevolge of toegestane afwijking wordt opgericht op een niet aan een weg grenzend terrein, mag niet meer bedragen dan 2,70 meter met dien verstande dat - uitgaande van een goothoogte van genoemde maat - daarboven een zadeldak met hellingen van ten hoogste 45 graden toegelaten is.
2. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, indien de aard en de ligging van de omringende bebouwing hiervoor geen beletsel vormen.

#### **Artikel 2.5.26 Wijze van meten van de hoogte van bouwwerken**

1. De hoogte van een bouwwerk of van een gevel van een ander buitenvlak van een bouwwerk moet worden gemeten ten opzichte van straatpeil.
2. De hoogte van gevels die geen horizontale beëindiging hebben, moet worden bepaald door de oppervlakte te delen door de breedte. Plaatselijke verhogingen, als bedoeld in artikel 2.5.27, onder d, en artikel 2.5.28, onder h, i, j en k, moeten -voor zover zij de maximale hoogte overschrijden- buiten beschouwing worden gelaten.

#### **Artikel 2.5.27 Toegelaten afwijkingen van de toegelaten bouwhoogte**

Het bepaalde in artikel 2.5.20, eerste lid, artikel 2.5.21, eerste en derde lid, artikel 2.5.22, eerste lid, artikel 2.5.23 en artikel 2.5.24 is niet van toepassing op:

- a. onderdelen van een bouwwerk, voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, die bij het afzonderlijk realiseren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen, als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- b. het gedeeltelijk vernieuwen of veranderen van bouwwerken, anders dan het aanbrengen van veranderingen van niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht;
- c. topgevels in het verticale vlak, gaande door de voorgevelrooilijn of de achtergevelrooilijn, mits zij niet breder zijn dan 6 meter en mits de geveleppervlakte, over de breedte van de topgevel gemeten, niet groter is dan het product van de breedte van de topgevel en de maximale bouwhoogte ter plaatse;
- d. plaatselijke verhogingen met geen grotere breedte dan 0,60 meter.

## **Artikel 2.5.28 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de toegelaten bouwhoogte**

In afwijking van het verbod tot het bouwen met overschrijding van de toegelaten bouwhoogte als bedoeld in de artikelen 2.5.20, eerste lid, 2.5.21, eerste en derde lid, 2.5.22, eerste lid, 2.5.23 en 2.5.24 kan het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen voor:

- a. gebouwen voor openbaar nut, scholen, kerken, schouwburgen en andere gebouwen bestemd voor het houden van bijeenkomsten en vergaderingen;
- b. gebouwen bestemd voor woon-, kantoor- of winkeldoeleinden, indien de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat;
- c. gebouwen bestemd voor het uitoefenen van een bedrijf op een handels- en industrieterrein;
- d. agrarische bedrijfsgebouwen;
- e. het geheel of gedeeltelijk veranderen of vergroten van een bouwwerk, anders dan bedoeld in artikel 3, onderdeel 7 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht, en indien:
  1. de bestaande belendende gebouwen de maximale bouwhoogte overschrijden en de welstand bij het toestaan van de afwijking is gebaat;
  2. bij het overschrijden van bestaande uitwendige hoogteafmetingen andere hoogteafmetingen kleiner worden dan de bestaande;
- f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van het verkeer, de waterhuishouding, de energievoorziening of het telecommunicatieverkeer, anders dan bedoeld in artikel 2, onderdeel 16 en 18 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht
- g. topgevels, breder dan 6 meter en gevelverhogingen van soortgelijke aard;
- h. plaatselijke verhogingen met een grotere breedte dan 0,60 meter;
- i. idakvensters, mits buitenwerks gemeten de breedte niet meer dan 1,75 meter, de hoogte niet meer dan 1,5 meter, de onderlinge afstand niet minder dan 3 meter en de afstand tot de erfafscheiding niet minder dan 1,5 meter bedraagt. Deze laatste voorwaarde geldt niet voor gekoppelde dakvensters, die tot verschillende gebouwen behoren;
- j. draagconstructies voor een reclame;
- k. vrijstaande schoorstenen;
- l. bouwwerken op een monument -als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan wel in de provinciale of gemeentelijke monumentenverordening- voorzover zulks niet bezwaarlijk is om de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aansluiting te verkrijgen bij het karakter van de bestaande omgeving.

## **Artikel 2.5.29 Vergunningverlening in afwijking van het verbod tot overschrijding van de rooilijnen en van de toegelaten bouwhoogte in geval van voorbereiding van nieuw ruimtelijk beleid**

In andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 2.5.8, 2.5.14 en 2.5.28, kan het bevoegd gezag afwijken van de verboden tot bouwen met overschrijding van de voor- en van de achtergevelrooilijn, en van het verbod tot bouwen met overschrijding van de maximale bouwhoogte, indien:

- a. er voor het betreffende gebied geen bestemmingsplan of beheersverordening of projectbesluit van kracht is;
- b. geen van de aanhoudingsgronden zoals genoemd in artikel 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing is;

- c. de activiteit in overeenstemming is met in voorbereiding zijnde toekomstig ruimtelijk beleid;
- d. de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening, en
- e. de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

### **Artikel 2.5.30 Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen**

1. Indien de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's in voldoende mate ruimte zijn aangebracht in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort. Deze ruimte mag niet overbemeten zijn, gelet op het gebruik of de bewoning van het gebouw, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele bereikbaarheid per openbaar vervoer.
2. De in het eerste lid bedoelde ruimte voor het parkeren van auto's moet afmetingen hebben die zijn afgestemd op gangbare personenauto's. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan:
  - a. indien de afmetingen van bedoelde parkeerruimten ten minste 1,80 m bij 5,00 m en ten hoogste 3,25 m bij 6,00 m bedragen;
  - b. indien de afmetingen van een gereserveerde parkeerruimte voor een gehandicapte - voorzover die ruimte niet in de lengterichting aan een trottoir grenst - ten minste 3,50 m bij 5,00 m bedragen.
3. Indien de bestemming van een gebouw aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, moet in deze behoefte in voldoende mate zijn voorzien aan, in of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw behoort.
4. Het bevoegd gezag kan de omgevingsvergunning verlenen in afwijking van het bepaalde in het eerste en het derde lid:
  - a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit; of
  - b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- of losruimte wordt voorzien.

### ***Paragraaf 6 Voorschriften inzake brandveiligheidsinstallaties en vluchtroutes***

Vervallen

### ***Paragraaf 7 Aansluiting op de nutsvoorzieningen***

#### **Artikel 2.7.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding**

Vervallen

#### **Artikel 2.7.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet**

Vervallen



### **Artikel 2.7.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet**

Vervallen

### **Artikel 2.7.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering**

Vervallen

### **Artikel 2.7.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering**

Vervallen

### **Artikel 2.7.6 Kwaliteit en dimensionering v.d. buitenriolering op erven en terreinen**

Vervallen

### **Artikel 2.7.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen**

Vervallen

## **Hoofdstuk 3 De melding**

### **Artikel 3.1 De wijze van melden**

Vervallen

### **Artikel 3.2 Welstandscriteria**

Vervallen

## **Hoofdstuk 4 Plichten tijdens en bij voltooiing van de bouw en bij ingebruikneming van een bouwwerk**

### **Artikel 4.1 Intrekking bouwvergunning bij niet-tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden**

Vervallen

**Artikel 4.2 Op het bouwterrein verplicht aanwezige bescheiden**

Vervallen

**Artikel 4.3 Wijzigingen in gegevens bouwregistratie**

Vervallen.

**Artikel 4.4 Het uitzetten van de bouw**

Vervallen

**Artikel 4.5 Kennisgeving aan het bouwtoezicht van start van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

Vervallen

**Artikel 4.6 Opmetingen, ontgravingen, opbrekingen en onderzoeken**

Vervallen

**Artikel 4.7 Bemalen van bouwputten**

Vervallen

**Artikel 4.8 Veiligheid op het bouwterrein**

Vervallen

**Artikel 4.9 Afscheiding van het bouwterrein**

Vervallen

**Artikel 4.10 Veiligheid van hulpmiddelen en het voorkomen van hinder**

Vervallen

**Artikel 4.11 Bouwafval**

Vervallen

**Artikel 4.12 Gereedmelding van (onderdelen van) de bouwwerkzaamheden**

Vervallen

**Artikel 4.13 Melden van werken bij lage temperaturen**

Vervallen

**Artikel 4.14 Verbod tot ingebruikneming**

Vervallen

**Hoofdstuk 5 Staat van open erven en terreinen,  
aansluitingen op de nutsvoorzieningen en het weren van  
schadelijk en hinderlijk gedierte**

***Paragraaf 1 Staat van open erven en terreinen***

**Artikel 5.1.1 Staat van onderhoud van open erven en terreinen**

Vervallen

**Artikel 5.1.2 Bereikbaarheid van gebouwen voor wegverkeer  
Brandblusvoorzieningen**

Vervallen

**Artikel 5.1.3 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten**

Vervallen

***Paragraaf 2 Staat van brandveiligheidsinstallaties en  
vluchtrouteaanduidingen***

Vervallen

***Paragraaf 3 Aansluiting op de Nutsvoorzieningen***

**Artikel 5.3.1 Eis tot aansluiting aan de waterleiding**

Vervallen

**Artikel 5.3.2 Eis tot aansluiting aan het elektriciteitsnet**

Vervallen

### **Artikel 5.3.3 Eis tot aansluiting aan het aardgasnet**

Vervallen

### **Artikel 5.3.4 Eis tot aansluiting aan de openbare riolering**

Vervallen

### **Artikel 5.3.5 Aansluiting anders dan aan de openbare riolering**

Vervallen

### **Artikel 5.3.6 Kwaliteit en dimensionering van de buitenriolering op erven en terreinen**

Vervallen

### **Artikel 5.3.7 Wijze van meten van de afstand tot de leidingen van het openbare net van de nutsvoorzieningen**

Vervallen

## ***Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid***

### **Artikel 5.4.1 Preventie**

Vervallen

## **Hoofdstuk 6 Brandveilig gebruik**

Vervallen

## **Hoofdstuk 6a Kamerverhuur**

### ***Paragraaf 1 Eisen met betrekking tot de bruikbaarheid en gezondheid van een kamerverhuurpand***

### **Artikel 6a.1 Kamers**

- De in een kamerverhuurpand gelegen kamers moeten een vloeroppervlakte hebben van tenminste 11 m<sup>2</sup>, met een minimale hoogte van 2,1 m en een minimale breedte van 1,8 m.
- Worden het aanrecht en het kooktoestel in de kamer gesitueerd, dan zal die ruimte, naast de vloeroppervlakte zoals aangegeven in het eerste lid, tevens een vloeroppervlakte van tenminste 2,1 x 1,2 m moeten omvatten voor plaatsing- en gebruiksruimte voor de keukenvoorziening, met een minimale hoogte van 2,1 m.

### **Artikel 6a.2 Toiletruimte**

In een kamerverhuurpand moet voor elke vijf bewoners tenminste één afsluitbare toiletruimte aanwezig zijn.

### **Artikel 6a.3 Badruimte**

In een kamerverhuurpand moet voor elke acht bewoners tenminste één afsluitbare badruimte aanwezig zijn.

### **Artikel 6a.4 Aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel (keuken)**

- Tenzij de in het kamerverhuurpand gelegen kamers van een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel zijn voorzien, moeten in het kamerverhuurpand een aanrecht en een opstelplaats voor een kooktoestel in een aparte keukenruimte (gemeenschappelijke verblijfsruimte) zijn gesitueerd.
- De keukenruimte moet een vloeroppervlakte hebben van tenminste 5 m<sup>2</sup>, met een minimale hoogte van 2,1 m en een minimale breedte van 1,8 m.
- Indien er meer dan vijf bewoners op de keukenruimte zijn aangewezen, moet voor elke extra bewoner de vloeroppervlakte worden vergroot met tenminste 1 m<sup>2</sup>.

### **Artikel 6a.5 Berging, opslagruimte voor huishoudelijk afval en stallingruimte voor fietsen**

- Tot een kamerverhuurpand moet tenminste één, van buiten het kamerverhuurpand toegankelijke, afsluitbare ruimte behoren.
- De ruimte moet een vloeroppervlakte hebben van tenminste 3,5 m<sup>2</sup>, met een minimale hoogte van 2,1 m en een minimale breedte van 1,5 m.
- Indien er meer dan vijf bewoners van het kamerverhuurpand zijn, moet voor elke extra bewoner de vloeroppervlakte worden vergroot met tenminste 1 m<sup>2</sup>.
- Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid van dit artikel indien naar hun oordeel op andere wijze in afdoende (inpandig) bergingruimte wordt voorzien zonder dat de veiligheid van de bewoners wordt aangetast.

### **Artikel 6a.6 Telefoonaansluiting**

Tenzij in de in het kamerverhuurpand gelegen kamers een aansluitpunt voor een telefoon aanwezig zijn, moet in het kamerverhuurpand een aansluitpunt in een gemeenschappelijke verblijfsruimte aanwezig zijn.

### **Artikel 6a.7 Bescherming tegen schadelijke en hinderlijke invloeden (geluidswering tussen ruimten en bescherming tegen geluid van installaties)**

- De karakteristieke isolatie-index voor lucht- en contactgeluid (Llu en Lco) tussen verblijfsruimten en tussen verblijfsruimte en verkeersruimte in een kamerverhuurpand, moeten ter beperking van geluidhinder in die verblijfsruimte tenminste gelijk zijn aan - 10 dB.
- Het karakteristieke geluidsniveau van een in een kamerverhuurpand gelegen toilet met waterspoeling mag ter beperking van geluidoverlast in een niet tot dat kamerverhuurpand behorende verblijfsruimte, niet hoger zijn dan 40 dBA.
- Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel indien door de aard en samenstelling van de constructie niet aan de gestelde eis kan worden voldaan. Er dienen dan, ter goedkeuring van burgemeester en wethouders, zodanige maatregelen te worden getroffen dat de hinder ten gevolge van zowel lucht als contactgeluid tot een minimum wordt beperkt. Burgemeester en wethouders kunnen de voorwaarde stellen dat de voorzieningen, opgesteld door een deskundig adviesbureau, dienen te worden uitgevoerd.

### **Artikel 6a.8 Gelijkwaardigheidsbepaling**

Aan een in artikel 6a.1 tot en met 6a.7 gesteld voorschrift dat moet worden toegepast om te voldoen aan een met betrekking tot een kamerverhuurpand gestelde eis, behoeft niet te worden voldaan, voorzover anders dan door toepassing van dat voorschrift het kamerverhuurpand tenminste dezelfde mate van bruikbaarheid en gezondheid biedt, als is beoogd met het betrokken voorschrift.

### **Artikel 6a.9 Ontheffingen**

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikelen 6a.1 tot en met 6a.7 ten behoeve van bestaande kamerverhuurpanden en ten behoeve van nieuwe kamerverhuurpanden in bestaande zelfstandige woonruimte.

## **Hoofdstuk 7 Overige gebruiksbepalingen**

### ***Paragraaf 1 Overbevolking***

#### **Artikel 7.1.1 Overbevolking van woningen**

Vervallen

### **Artikel 7.1.2 Overbevolking van woonwagens**

Vervallen

### ***Paragraaf 2 Staken van het gebruik***

#### **Artikel 7.2.1 Verbod tot gebruik bij bouwvalligheid**

Vervallen

#### **Artikel 7.2.2 Staken van gebruik wegens gebrek aan veiligheid en gebrek aan hygiëne**

Vervallen

#### **Artikel 7.2.3 Staken van het gebruik van een woonwagen**

Vervallen

### ***Paragraaf 3 Gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen***

#### **Artikel 7.3.1 Vergunningsplicht nachtverblijf**

Vervallen

#### **Artikel 7.3.2 Hinder**

Vervallen

### ***Paragraaf 4 Het weren van schadelijk of hinderlijk gedierte. Reinheid***

#### **Artikel 7.4.1 Preventie**

Vervallen

### ***Paragraaf 5 Watergebruik***

#### **Artikel 7.5.1. Verboden gebruik van water**

Vervallen

## ***Paragraaf 6 Installaties***

### **Artikel 7.6.1 Gebruiksgereed houden van installaties**

Vervallen

## **Hoofdstuk 8 Slopen**

### ***Paragraaf 1 Omgevingsvergunning voor het slopen***

#### **Artikel 8.1.1 Omgevingsvergunning voor het slopen**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.2 Aanvraag sloopvergunning**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.3 In behandeling nemen**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.4 Termijn van beslissing**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.5 Samenloop van slopen en bouwen**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.6 Weigeren omgevingsvergunning voor het slopen**

Vervallen

#### **Artikel 8.1.7 Intrekking omgevingsvergunning voor het slopen**

Vervallen

### ***Paragraaf 2 Uitzonderingen op het vereiste van een omgevingsvergunning voor het slopen***

#### **Artikel 8.2.1 Sloopmelding**



Vervallen

**Artikel 8.2.2 Overige uitzonderingen op het vereiste van omgevingsvergunning voor het slopen**

Vervallen

***Paragraaf 3 Verplichtingen tijdens het slopen***

**Artikel 8.3.1 Veiligheid op sloofterrein**

Vervallen

**Artikel 8.3.2 Op het sloofterrein verplicht aanwezige bescheiden**

Vervallen

**Artikel 8.3.3 Plichten van de houder van de omgevingsvergunning voor het slopen**

Vervallen

**Artikel 8.3.4 Plichten van degene die sloopt**

Vervallen

**Artikel 8.3.5 Wijze van slopen, verpakken en opslaan van asbest**

Vervallen

**Artikel 8.3.6 Plichten ten aanzien van de sloop van tuinbouwkassen**

Vervallen

***Paragraaf 4 Vrij slopen***

**Artikel 8.4.1 Sloopafval algemeen**

Vervallen

**Hoofdstuk 9 Het welstandstoezicht**

## **Artikel 9.1 De advisering door de welstandscommissie**

1. De advisering over redelijke eisen van welstand is opgedragen aan Libau, de organisatie voor welstands- en monumentenzorg in de provincie Groningen, onder wiens directe verantwoordelijkheid de welstandscommissie ressorteert, hierna te noemen: de welstandscommissie.
2. De welstandscommissie adviseert over de welstandsaspecten van aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen.
3. De welstandscommissie baseert haar advies op de in de welstandsnota genoemde welstandscriteria.
4. Naast de in de wet genoemde activiteiten heeft de commissie voor de gemeente de volgende taken:
  - a. Adviseren over excessen, dat wil zeggen buitensporigheden in het uiterlijk van bouwwerken die ook voor niet-deskundigen evident zijn;
  - b. Het onder regie van het bevoegd gezag voeren van (voor) overleg met betrokkenen bij de voorbereiding van bouwplannen;
  - c. Het beoordelen van aanvragen voor woonschepen die zijn bedoel voor permanente bewoning;
  - d. Het uitbrengen van adviezen over de welstandsaspecten van in voorbereiding zijnde ruimtelijke plannen en andere relevante beleidsstukken;
  - e. Gevraagd en ongevraagd adviseren over stedenbouwkundige en architectonische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente;
  - f. Stimuleren en bijdragen in de ontwikkeling en vormgeving van het welstandsbeleid;
  - g. Het voeren van regelmatig overleg met het gemeentebestuur en de betrokken ambtelijke afdelingen;
  - h. Het bevorderen van de openbaarheid en het voorzien in voorlichting over ruimtelijke kwaliteit.

## **Artikel 9.2 Samenstelling van de welstandscommissie/monumentencommissie**

1. Een welstandscommissie bestaat ten minste uit een voorzitter en twee leden, waarvan ten minste twee leden deskundig zijn op het gebied architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie;
2. Voor de leden worden plaatsvervangers aangewezen;
3. Een welstandscommissie kan slechts adviezen uitbrengen indien ten minste drie leden aanwezig zijn en waarvan ten minste twee leden deskundig zijn op het gebied architectuur, ruimtelijke kwaliteit dan wel cultuurhistorie;
4. De leden van de commissie zijn onafhankelijk van het gemeentebestuur;
5. Een welstandscommissie wordt bijgestaan door de secretaris of diens vervanger;
6. In de welstandscommissie kan een geïnteresseerde burger, anders als bedoeld in het eerste lid, zitting hebben;

## **Artikel 9.3 Benoeming en zittingsduur welstandscommissie**

1. De leden van de welstandscommissie worden benoemd en ontslagen door burgemeester en wethouders. Libau verzorgt de voordracht aan burgemeester en wethouders.
2. De leden van de welstandscommissie kunnen ten hoogste voor een termijn van drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar.

## **Artikel 9.4 Jaarlijkse verantwoording welstandscommissie**

1. Een welstandscommissie stelt jaarlijks een verslag op van de door haar, op basis van artikel 9.1 van deze verordening, uitgevoerde taken voor de gemeenteraad.
2. Een welstandscommissie kan in haar jaarverslag aanbevelingen doen ten aanzien van het gemeentelijk ruimtelijk kwaliteitsbeleid in het algemeen en de aanpassing van de gemeentelijke welstandsnota in het bijzonder.

## **Artikel 9.5 Termijn van advisering welstandscommissie**

1. Een welstandscommissie brengt het advies over de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen uit binnen drie weken nadat daarom door de gemeente is verzocht.
2. Het bevoegd gezag kan in het verzoek om advies een welstandscommissie een langere termijn dan genoemd in bovengenoemd lid van dit artikel geven voor het uitbrengen van het welstandsadvies. Een langere termijn kan door het bevoegd gezag worden gegeven indien de termijn van afdoening van de aanvraag toepassing van artikel 3.9, tweede lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

## **Artikel 9.6 Openbaarheid van vergaderen en mondeling toelichting**

1. De behandeling van bouwplannen door of onder verantwoordelijkheid van een commissie is openbaar. De agenda voor de vergadering van een welstandscommissie wordt op voor de gemeente gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Indien het bevoegd gezag, al dan niet op verzoek van de aanvrager, een verzoek doet tot niet-openbare behandeling, dan dient het bevoegd gezag daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen. De openbaarheid geldt zowel voor de beraadslagingen, de beoordeling als de adviezen.
2. Indien de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen hierom bij het indienen van de aanvraag om de omgevingsvergunning voor het bouwen heeft verzocht, wordt deze door of namens een commissie in staat gesteld tot het geven van een toelichting op het bouwplan.
3. In het geval dat het bouwplan in de vergadering van een commissie wordt behandeld en een verzoek tot het geven van een toelichting is gedaan, dient de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een uitnodiging te ontvangen voor de vergadering van een commissie, waarin de aanvraag wordt behandeld.
4. Belanghebbenden hebben in toelichtende zin spreekrecht.

## **Artikel 9.7 Afdoening bij mandaat**

1. Een welstandscommissie kan de advisering, in afwijking van artikel 9.2, onder verantwoordelijkheid van de commissie, overlaten aan de secretaris en een of meerdere daartoe aangewezen leden. Deze advisering over bouwplannen waarvan volgens hen het oordeel van de welstandscommissie als bekend mag worden verondersteld.
2. In geval van twijfel legt of leggen degene(n) aan wie de advisering is overgelaten het bouwplan alsnog voor aan een welstandscommissie.
3. Behandeling van bouwplannen onder mandaat is openbaar. Indien het bevoegd gezag – al dan niet op verzoek van de aanvrager – een verzoek doet tot niet openbare behandeling, dan dient het bevoegd gezag daaraan klemmende redenen op grond van artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur ten grondslag te leggen.

## **Artikel 9.8 Vorm waarin het advies wordt uitgebracht**

1. Een commissie adviseert en motiveert haar advies schriftelijk.
2. Zodra het advies wordt uitgebracht, wordt het door of namens burgemeester en wethouders gevoegd bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen.

## **Artikel 9.9 Uitsluiting van gebieden en categorieën bouwwerken of standplaatsen**

Vervallen

## **Hoofdstuk 10 Overige administratieve bepalingen**

### **Artikel 10.1 De aanvraag om woonvergunning**

Vervallen.

### **Artikel 10.2 De aanvraag om vergunning tot hergebruik van een ontruimde on-bewoonbaar verklaarde woning of woonwagen**

Vervallen

### **Artikel 10.3 Overdragen vergunningen**

Vervallen

### **Artikel 10.4 Overdragen mededeling**

Vervallen.

### **Artikel 10.5 Het kenteken voor onbewoonbaar verklaarde woningen en woonwagens alsmede onbruikbaar verklaarde standplaatsen**

Vervallen

### **Artikel 10.6 Herziening en vervanging van aangewezen normen en andere voorschriften**

Het bevoegd gezag is bevoegd om rekening te houden met de herziening en vervanging van de NEN-normen, voornormen, praktijkrichtlijnen en andere voorschriften waarnaar in deze verordening -of in de bij deze verordening behorende bijlagen wordt verwezen,

indien de bevoegde instantie de norm, voornorm, praktijkrichtlijn of het voorschrift heeft herzien of vervangen en die herziening of vervanging heeft gepubliceerd.

## **Hoofdstuk 11 Handhaving**

### **Artikel 11.1 Stilleggen van de bouw**

Vervallen

### **Artikel 11.2 Overtreding van het verbod tot ingebruikneming**

Vervallen

### **Artikel 11.3 Bevel tot stilleggen van de sloop**

Vervallen

### **Artikel 11.4 Onderzoek naar een gebrek**

Vervallen

## **Hoofdstuk 12 Straf, overgangs- en slotbepalingen**

### **Artikel 12.1 Strafbare feiten**

Vervallen.

### **Artikel 12.2 Overgangsbepaling bodemonderzoek**

Vervallen

### **Artikel 12.3 Overgangsbepaling met betrekking tot de staat van open erven en terreinen**

Vervallen

### **Artikel 12.4 Overgangsbepaling (aanvragen om) gebruiksvergunning**

Vervallen

### **Artikel 12.5 Overgangsbepalingen sloopmelding**

Vervallen

### **Artikel 12.6 Inwerkingtreding en citeertitel**

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
2. Op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen, die is ingediend vóór de inwerkingtreding van deze verordening en waarop op genoemd tijdstip nog niet is beschikt, zijn de bepalingen van de bouwverordening Hoogezand-Sappemeer, de bouwverordening Menterwolde en de bouwverordening Slochteren ieder voor het eigen grondgebied van toepassing, zoals die luiden vóór de inwerkingtreding van deze verordening, tenzij de aanvrager de wens te kennen geeft dat de bepalingen van deze verordening worden toegepast;
3. Deze verordening kan worden aangehaald als “Bouwverordening Midden-Groningen 2018”.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 2 januari 2018,

De voorzitter,

De griffier,

- Bebouwde komgrens gemeente Midden-Groningen
- Toelichting op de Bouwverordening